

# PURE LINE

Pergola Aluminium

Collection  
ALUMINIUM

## STRUCTURE

- 18 dimensions standards et dimensions libres sur mesure avec un pas de lame de 188,2 mm pour s'adapter à tous les projets.
- Structure en aluminium laquée RAL Granité mat 7016, 9016 et 7035, bénéficiant des labels Qualicoat et Qualicoat Seaside.
- Hauteur maximale de la sablière avec les lames en rotation : 335 mm.
- Pose sur 4 poteaux contre un mur et en pose libre avec poteaux renforcés. Poteaux de hauteur maximum 2500 mm et de section 158 mm.
- Platines hautes et basses d'épaisseur 10 mm pour plus de solidité.
- Éclairage d'ambiance LED en standard : ruban périphérique intégré dans la structure.
- Possibilité de rajouter des stores de protection solaire.

## LAMES

- Lames ultra rigides de grande section : 200 mm x 47 mm.
- Multi-chambres pour plus de rigidité : longueur maximum 4 mètres.
- Axe de rotation central : moins d'effort pour le moteur.
- Anodisation couleur argent, pour un entretien plus facile, bénéficiant du label Qualanod, ou laquage lisse mat 9016 labellisé Qualicoat et Qualicoat Seaside.
- Ouverture possible 0° à 110°.
- Gorge de récupération des eaux de pluie sur chaque lame permettant l'évacuation dans le chéneau périphérique.

## MOTORISATION

- Ouverture et fermeture des lames grâce à un système de motorisation équipé d'un vérin robuste et d'une barre d'entraînement sur axes inox.
- Pilotage de l'orientation des lames par télécommande.
- Indice de protection IP69K.
- Force de déplacement 1500 N.
- Plage de fonctionnement du moteur : -5 °C à +65 °C.
- Aucun entretien nécessaire.
- Garantie 2 ans.



**TRYBA®**  
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

\*Selon Carnet de Garantie